

sistema de clipaje

clipping system

Luminaria de señalización empotrable a la pared para lámpara halógena QT-9 de 12V máx. 20W.

Premarco de instalación con sistema de clipaje y portalámparas.

Cuerpo y frontal realizados en chapa de acero estampado. Reflector de aluminio mate.

Luminaria prevista para ser alimentada mediante transformador de seguridad de 12V de acuerdo a EN 60.742.

Casquillo G4 con 300cm de cable de silicona.

Cristal de proteccion matizado al ácido o transparente. Luminaria de Clase III.

Wall recessed signal luminaire for 12V 20W (max.) QT-9 halogen lamps.

Pre-installation frame with clipping system and lamp holder included.

Frontal and body made of stamped steel sheet.

Anodised matt aluminium reflector (99,9% purity).

Luminaire prepared for connection to 12V transformer according to EN 60.742.

Lamp holder G4 with 300mm of silicon cable.

Matt or transparent protective glass.



Class III luminaire.



Con cristal  
With glass




Sin cristal  
Without glass



▼ SISTEMA CLIPAJE | CLIPPING SYSTEM



▼ DIBUJO TÉCNICO | TECHNICAL DRAWING



▼ REFERENCIAS | REFERENCES

QT-9 max. 20 W	10.025 Transformador no incluido Transformer not included
-------------------	---

▼ ACCESORIOS | ACCESSORIES

▼ caja empotrable  
Recessed housing  
0901.239.19

▼ Refuerzo  
Plaster frame  
0901.240.2

▼ transformador  
transformer  
20W - 70W 1602.104

▼ COLORES | COLOURS

.1 Blanco White	.9 Gris Metal Metal Grey	.10 Acero Esmerlado Grinding Steel
-----------------------	--------------------------------	--

▼ CRISTALES | GLASS

